



Split Ducto
On/Off - **R410a**
Frio sólo





Ranura interior de cobre



Auto Diagnosis



Fácil Mantenimiento



Diseño compacto

Frío solo

R410A

MODELO EVAPORADORA			HNF24/A-D	HNF36/A-D	HNF48/A-D	HNF60/A-D	
MODELO CONDENSADORA			HW24Na/A-D	HW36Na/A-D	HW48Na/A-D	HW60Na/A-D	
Capacidad		btu/h	22000	34000	48000	52000	
Fuente de poder		Ph/V/Hz	1/220-230/60				
Condensadora	Volumen de carga	kg	1.6	1.9	2.2	3.0	
	Poder de entrada	kW	2.60	4.80	5.40	6.0	
	Corriente Nominal	A	11.5	19.0	24.0	27.0	
	Volumen de aire	CFM	1206	1766	3530	3530	
	Nivel de presión de sonido	dB(A)	59	61	62	63	
	Dimensiones (AnchxProfxAlto)	mm	546x546x610	610x610x735	710x710x735	710x710x735	
	Peso Neto/bruto	kg	50/53	59/63.5	89/94	94/99	
	Tubería de conexión	Líquido	inch(mm)	Ø3/8(9.52)	Ø3/8(9.52)	Ø3/8(9.52)	Ø1/2(12.7)
		Gas	inch(mm)	Ø5/8(15.9)	Ø3/4(19.05)	Ø7/8(22.2)	Ø7/8(22.2)
Carga	set	240/320	162/162	135/135	135/135		
Evaporadora	Poder de entrada	W	120	290	460	460	
	Corriente Nominal	A	0.62	1.25	2.00	2.00	
	Volumen de aire	CFM	706	1059	1383	1383	
	Nivel de presión de sonido	dB(A)	48	50	52	53	
	Dimensiones (AnchxProfxAlto)	mm	460x540x1105	460x540x1105	540x540x1224	540x540x1224	
	Peso Neto/bruto	kg	49/53	53/57	61/66.5	64/68.5	

